

MAX BÖGL

Fortschritt baut man aus Ideen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

5326301 BÖGL E / 301 / 18 12.11.2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BÖGL E / 301 / 18 AC 22 B S 30/45

2. Verwendungszweck:

Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

3. Hersteller:

Asphaltnischwerk: Elterlein

Max Bögl Stiftung & Co. KG

Scheibenberger Straße 100

09481 Elterlein

4. Bevollmächtigter:

Entfällt

5. System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1:2006 und EN 13108-1:2006/AC:2008

Nortifizierte Stelle:

ZERT bauprüf GmbH mit der Kennnummer 1571

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Entfällt

7. Erklärte Leistung

5326301 BÖGL E / 301 / 18 12.11.2018

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformung 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,5 M.-%
2, 3, 5, 6, 7	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	
	Siebdurchgang bei 31,5 mm	100 M.-%
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	99 M.-%
	Siebdurchgang bei 16 mm	74 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	61 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	50 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	42 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	29 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	9 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,3 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 7	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 1,5$
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 8,5$
1, 2, 3, 4, 7	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 155 \text{ °C}$ $T_{max} 195 \text{ °C}$
3, 7	Hohlraumausfüllungsgrad (Hohlraumfüllungsgrad)	VFB_{min} NR VFB_{max} NR
3, 7	Fiktiver Hohlraumgehalt	VMA_{min} NR
3, 7	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	$PRD_{Luft} 2,0$
1, 7	Wasserempfindlichkeit	$ITSR$ NR
6, 7	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	Abr NR


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Richthammer Markus / Vorstand Industrie

(Name und Funktion)

Elterlein, 12.11.2018

 (Ort und Datum der
Ausstellung)



(Unterschrift)

**CE****1571**

**Asphaltmischwerk: Elterlein
Max Bögl Stiftung & Co. KG
Scheibenberger Straße 100
09481, Elterlein**

09

5326301 BÖGL E / 301 / 18 12.11.2018

EN 13108-1:2006 und EN 13108-1:2006/AC:2008**BÖGL E / 301 / 18 AC 22 B S 30/45****Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,5 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 31,5 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm	99 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	74 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	61 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	50 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	42 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	29 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,3 M.-%
Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{min} 155 °C T_{max} 195 °C
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 1,5
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} 8,5
Beständigkeit gegen bleibende Verformung	PRD_{Luft} 2,0