



**MAX BÖGL**

Fortschritt baut man aus Ideen.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**5215401 BÖGL G / 154 / 18 30.04.2018**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**BÖGL G / 154 / 18 PA 22 T WDA 50/70**

2. Verwendungszweck:

**Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen**

3. Hersteller:

**Asphaltmischwerk: Gera**

**Max Bögl Stiftung & Co. KG**

**Max-Bögl-Straße 2**

**07546 Gera**

4. Bevollmächtigter:

**Entfällt**

5. System zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

6. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13108-7:2006 und EN 13108-7:2006/AC:2008**

Nortifizierte Stelle:

**TU Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Zertifizierungsstelle am Institut Stadtbauwesen und  
Straßenbau 01062 Dresden mit der Kennnummer 1535**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

**Entfällt**

7. Erklärte Leistung

5215401 BÖGL G / 154 / 18 30.04.2018

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Wasserdurchlässigkeit 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit		
<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,6 M.-%
<b>2, 3, 5, 6, 7, 8, 9</b>	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 45 mm Siebdurchgang bei 31,5 mm Siebdurchgang bei 22,4 mm Siebdurchgang bei 16 mm Siebdurchgang bei 11,2 mm Siebdurchgang bei 8 mm Siebdurchgang bei 5,6 mm Siebdurchgang bei 2 mm Siebdurchgang bei 0,125 mm Siebdurchgang bei 0,063 mm	100 M.-% 98 M.-% 42 M.-% 25 M.-% 20 M.-% 17 M.-% 14 M.-% 6 M.-% 4,4 M.-%
<b>2, 3, 4, 5, 7, 8, 9</b>	Minimaler Hohlraumgehalt MPK Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min}$ 14,0 $V_{max}$ 2,0
<b>1, 2, 3, 4, 9</b>	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min}$ 140 °C $T_{max}$ 180 °C
<b>4, 6, 9</b>	Bindemittelablauf	$D$ 0,2
<b>1, 6, 9</b>	Kornverlust	$PL$ NR
<b>1, 9</b>	Wasserempfindlichkeit	$ITSR$ NR

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Richthammer Markus / Vorstand Industrie

(Name und Funktion)

Gera, 30.04.2018

 (Ort und Datum der  
Ausstellung)



(Unterschrift)

**CE**

**1535**

**Asphaltmischwerk: Gera  
Max Bögl Stiftung & Co. KG  
Max-Bögl-Straße 2  
07546, Gera**

**19**

5215401 BÖGL G / 154 / 18 30.04.2018

**EN 13108-7:2006 und EN 13108-7:2006/AC:2008**

**BÖGL G / 154 / 18 PA 22 T WDA 50/70**

**Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen Splittmastixasphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen  
sonstige Verkehrsflächen Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen**

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,6 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 31,5 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	42 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	25 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	20 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	17 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	14 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	6 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	4,4 M.-%
Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min}$ 140 °C $T_{max}$ 180 °C
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min}$ 14,0
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max}$ 2,0
Bindemittelablauf	$D_{0,2}$