



MAX BÖGL

Fortschritt baut man aus Ideen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

5219901 BÖGL G / 199 / 18 03.05.2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BÖGL G / 199 / 18 AC 32 T S 30/45

2. Verwendungszweck:

Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

3. Hersteller:

Asphaltmischwerk: Gera

Max Bögl Stiftung & Co. KG

Max-Bögl-Straße 2

07546 Gera

4. Bevollmächtigter:

Entfällt

5. System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1:2006 und EN 13108-1:2006/AC:2008

Nortifizierte Stelle:

**TU Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Zertifizierungsstelle am Institut Stadtbauwesen und
Straßenbau 01062 Dresden mit der Kennnummer 1535**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Entfällt

7. Erklärte Leistung

5219901 BÖGL G / 199 / 18 03.05.2018

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformung 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
2, 3, 5, 6, 7	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	
	Siebdurchgang bei 31,5 mm	100 M.-%
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	89 M.-%
	Siebdurchgang bei 16 mm	77 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	68 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	59 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	51 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	34 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,7 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 7	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 3,0
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} 9,0
1, 2, 3, 4, 7	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{min} 155 °C T_{max} 195 °C
3, 7	Hohlraumausfüllungsgrad (Hohlraumfüllungsgrad)	VFB_{min} NR VFB_{max} NR
3, 7	Fiktiver Hohlraumgehalt	VMA_{min} NR
3, 7	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	PRD_{Luft} NR
1, 7	Wasserempfindlichkeit	$ITSR$ NR
6, 7	Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	Abr NR

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Richthammer Markus / Vorstand Industrie

(Name und Funktion)

Gera, 03.05.2018

 (Ort und Datum der
Ausstellung)



(Unterschrift)

**1535**

**Asphaltmischwerk: Gera
Max Bögl Stiftung & Co. KG
Max-Bögl-Straße 2
07546, Gera**

19

5219901 BÖGL G / 199 / 18 03.05.2018

EN 13108-1:2006 und EN 13108-1:2006/AC:2008**BÖGL G / 199 / 18 AC 32 T S 30/45****Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 31,5 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm	89 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	77 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	68 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	59 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	51 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	34 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	7,7 M.-%
Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{min} 155 °C T_{max} 195 °C
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 3,0
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} 9,0